

TRANSPRO 54

Hvorfor satse på en maskine med begrænsninger, når man kan forme sin TransPro efter egne forudsætninger? Hvordan forenes motorstyrke og hydraulik efter de arbejdsopgaver, som skal udføres? Tænk på de fordele der er ved at kunne udføre flere forskellige maskiners arbejde lige så effektivt med en TransPro, hele året rundt. Vokser eller forandres behovet i fremtiden, er det ikke noget problem at opgradere maskine indenfor de nye krævende arbejdsopgaver.

FØREREN ER VIGTIGST

Rummeligt førerhus, plant gulv, komfortsæde, justerbart rat, servostyring, AC, varme og CD-stereo er selvfølgeligelige komponenter i en maskine, der skal anvendes mest muligt. Her klares let lange arbejdsdage uden at blive træt. Vibrationer og motorlyd minimeres på grund af centerkonceptet. Selv vægtfordelingen er den bedste - føreren over forhjulene, motoren over baghjulene. Føreren har et suverænt udsyn over arbejdsområdet og over redskaberne, både de for- og bagmonterede.

ALT FOR SIKKERHEDEN

Førerhuset er slagprøvet og godkendt og forruden har sikkerhedsglas. TransPro har ekstra sikkerhedsfunktioner i bremsepedalen, i sædet og i kraftudtaget. Elsystemet har naturligvis hovedafbryder.



ANVENDES ÅRET RUNDT

Muligheden for at skifte mellem alle effektive redskaber med et simpelt håndgreb er en selvfølgeligelighed, ligesom der er suveræn tilgang overalt. Dette er maskinen med alt ønskeligt i komfort, ydelse og ikke mindst økonomien. Om vinteren sætter man især pris på antispind-funktionen og den gode varme i det lydsvage førerhus.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

Alle ved, at driftssikkerheden er stærkt forbundet med service og vedligehold. Eftersom TransPro er bygget til at klare hårde arbejdsopgaver året rundt, må alle servicepunkter være lette at komme til. Princippet med centerstyring medfører, at motoren ikke bliver kompakt af andre komponenter. Her er det let at komme til.



TRANSPRO 54

DIMENSIONER	
Total længde	2.635 mm
Maskinbredde	1.148 mm
Total bredde	1.292 mm
Total højde	1.950 mm
Akselafstand	1.515 mm
Vægt	1.320 kg
Max. akselbelastning for	1.600 kg
Max. akselbelastning bag	1.600 kg
Total vægt	2.500 kg
Dæk	26x12.00-12 std.
TRANSMISSION	
Transmission	Computerstøttet eller servoassisteret HST
Fremdriftssystem	4WD - hjulmotor ved hvert hjul
Max. kørehastighed	30 km/t
Differentiale	Hydraulisk antispind
Fartpilot	Ja
Bremse	Hydrostatisk på de trækkende hjul
Parkeringsbremse	Ja, tromlebremse på baghjulene
MOTOR	
Producent	Kubota
Model	V1505T
Effekt	45 hk
Brændstoftank	42 liter
KRAFTUDTAG - PTO	
Frem	Hydraulisk 30-60 liter/minut
Bag	Hydraulisk 30 liter/minut
Arbejdstryk	210 bar
HYDRAULISKE FUNKTIONER	
Frem	2-4 stk.
Bag	0-2 stk.
Løftekraft frem	600 kg
Løftekraft bag	600 kg
Pumpekapacitet	20 liter/minut
Arbejdstryk	160 bar
STYRING	
Styring	Hydraulisk servostyring
Max. styrevinkel	50 grader
Max. krængning	12 grader
Venderadius	2,02 meter
LYDNIVEAU	
I førerkabinen LpA	73 dBA

STANDARD	
Førerplads	Førerhus
Sæde	Komfort tekstil
Hjul	Bredde 26-12.00-12
Belysning	Arbejdslys, 2 frem + 1 bag Kørellys Rotorblink
Trafik	Stoplys Nummerpladebelysning, for/bag Afmærkningstrekant
TILBEHØR / EKSTRA Udstyr	
Redskabstilslutning	* 3-punkt front kat. 1 eller 3-punkt bag kat. 1 * 4-punkt front * A-ramme front kat. 0 incl. A eller front kat. 1 excl. A, tilpasset for sideramme * Trækkugle 50 mm og el-udtag * Vægtoverføring front * Lastdæmpning front, ikke i komb.m.vægtoverf. * Sænkeventil tipudtag, bag , for vogn * Vælgeventil 3-punkt løft, bag, ekstra funk.kræver pto el
Arbejdshydraulik (og el-udtag)	* X1 ekstra hydr.udtag front (T-stykke), std. eller drypfrie koblinger * X2 ekstra hydr.udtag front (elventil), std. eller drypfrie koblinger * X3 mekanisk vælgeventil til X, std. eller drypfrie koblinger * Y ventil joystick+1-greb, 1-dbl front+1-dbl bag, std. eller drypfrie koblinger * Y1 ekstra hydr.udtag front (elventil), std. eller drypfrie koblinger * Y2 flydestilling til Y1 * Y3 mekanisk vælgeventil til Y, std. eller drypfrie koblinger * Y4 spec.hydr.udtag, ukr.børste t.Y,3dbl front, std. eller drypfrie koblinger * Håndtagsholder * PTO 2-30l/min front alt. 30l/min bag, std. eller drypfrie koblinger * PTO 3-30l/min front + 30l/min bag, std. eller drypfrie koblinger * PTO 4-60/30l/min front, std. eller drypfrie koblinger * PTO 5-60/30l/min front + 30l/min bag, std. eller drypfrie koblinger * Vegetabilisk miljøhydraulikolie * PTO EL - front eller PTO EL - bag
Transmission	4WD, autom antispind frem + bag Køreautomatik, mekanisk eller ECAT (kun i kombitaion med joystick)
Motor	Motorvarmer V 1505-T
Førerplads	Varme AC Miljøfiltersæt Radio med CD Bagrudevisker
Sæde	Komfort tekstil ekstra nakkestøtte, lændestøtte og varme Kompressor tekstil med plandæmpning og varme Ergonomisk armstøtte højre 2-punktbælte
Hjul	Smalle 195R15 (4 stk)