

# TRANS PRO 4560

Trans Pro 4560 er en videre udvikling af Belos Trans Pro. Udviklingsarbejdet er udført i tæt samarbejde med vores kunder. Dette har resulteret i en effektiv redskabsbærer, som opfylder de krav, der i dag stilles fra det professionelle marked omkring komfort og miljø.

## NYUDVIKLET TEKNOLOGI

En høj teknikstandard både i produktionsprocessen og på komponenterne gør Trans Pro 4560 til én af markedets mest effektive og holdbare redskabsbærere. Alle hjul er udstyret med Bosch Rexroth 2 trins motorer, hvilket betyder et højt startmoment (en øgning på mere end 50%), et højt arbejdsmoment (en øgning på mere end 65%) samt en høj transporthastighed (40 km/t).

## ET HØJT EFFEKTIVITETS NIVEAU

En kompakt maskine med tilbehøret placeret tæt på maskinen, hvilket gør arbejdet hurtigere og mere effektivt. Der er fuld kontrol over redskaberne fra førerkabinen.

## KOMFORTABELT FØRERMILJØ

Et stort arbejde er der gjort for at gøre førerpladsen så komfortabel og effektiv som muligt. Et godt eksempel er lydniveauet i førerkabine, niveauet er under 75 dBA.

## LET SERVICERING

Jævnlig servicering er lig med dyre timer, hvor maskiner er ude af drift, men forlænger maskinens levetid. Derfor er alle serviceområder lette at komme til på en Trans Pro 4560.

## FORTRÆFFELIG ØKONOMI

Et stort udvalg af tilbehør, så maskinen kan anvendes året rundt samt en lang levetid gør Belos Trans Pro til et meget økonomisk valg.



## MILJØVENLIG

Dieselmotoren bidrager til et lavt emissionsniveau, hvilket svarer til Euro III miljøregulativerne.



## TRANS PRO 4560

DIMENSIONER	
Total længde	2 635 mm
Maskinbredde	1 148 mm
Total bredde	1 292 mm
Total højde	1 950 mm
Akselafstand	1 515 mm
Vægt	1 320 kg
Max. akselbelastning for	1 600 kg
Max. akselbelastning bag	1 600 kg
Totalvægt	2 500 kg
Dæk	26x12.00-12 std.
TRANSMISSION	
Transmission	Computerstøttet eller servoassisteret HST
Fremdriftssystem	4WD - hjulmotor ved hvert hjul
Max. kørehastighed	40 km/t
Max. arbejdhastighed	20 km/t
Anti-spind	Ja
Fartpilot	Ja
Bremse	Hydrostatisk på alle hjul og hydraulisk bremse på forhjulene
Parkeringsbremse	Ja, tromlebremse på baghjulene
MOTOR	
Producent	Kubota
Model	V1505T
Effekt	45 hk
Brændstoftank	42 liter
PTO	
Frem	Hydraulisk 60 liter/minut
Bag	Hydraulisk 30 liter/minut
Arbejdstryk	210 bar

HYDRAULISKE FUNKTIONER	
Frem	2-4 stk.
bag	0-2 stk.
Løftekraft frem	600 kg
Løftekraft bag	600 kg
Pumpekapaцитet	20 liter/minut
Arbejdstryk	160 bar
Hydraulisk manøvrering	Greb eller joystick
STYRING	
Styring	Hydraulisk servostyring
Max. styrevinkel	50 grader
Venderadius	2,02 meter
LYDNIVEAU	
I førerkabinen LpA	74 dBA
STANDARD/TILBEHØR	
Lastdæmpning for	
Vægtoverføring for	
Redskabstilslutning	2-punkts, 3-punkts, 4-punkts A-ramme kat. 0 og 1
Kørellys	
Arbejdslys for og bag	
Rotorblink	
Vinduesvisker for	
Bakspejl	
Varme	
Air condition	
Komfortsæde	
2-point sikkerhedssele	
Justerbart rat	
Radio	
Kopholder	
Documentholder	
Trækkrog med elektrisk udtag	